



BOLL

Przytrzymaj każde auto!

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Środek gruntujący jest środkiem wzmacniającym przyczepność stosowanym przy montażu szyb samochodowych.

Sposób użycia:

Obszar krawędzi szyby oczyścić zmywaczem silikonu BOLL. Na krawędź szyby nanieść aplikatorem środek gruntujący BOLL i zostawić do wyschnięcia na co najmniej 10 minut. Nanieść klej do szyb samochodowych pistoletem ręcznym lub pneumatycznym na kołnierz karoserii. Następnie położyć i docisnąć lekko szybę do kołnierza karoserii oraz poprawić docisk i podparcie na klockach odległościowych.

Właściwości fizyczne:

opis ogólny:	mieszanina poliizocyjanianów w rozpuszczalniku organicznym
kolor:	czarny
postać:	płynna
temperatura wrzenia:	79°C
punkt zapłonu	- 8°C
samozapłon:	> 200°C (nie ulega samozapłonowi w temperaturze otoczenia)
gęstość:	1,0 g/cm ³
granice wybuchowości:	górna: 11,5 % obj. / dolna: 1,8 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.