



**BOLL**

*Przetrzymujemy każde auto!*

## SUPER KLEJ SPRAY

Super klej spray doskonale nadaje się do łączenia plastiku, metalu, szkła, tapicerki, folii, drewna, papieru, skóry, styropianu, gumy itp. materiałów. Dzięki swym właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w motoryzacji, rzemiośle, modelarstwie i gospodarstwie domowym.

### Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić i odłuszczyć a następnie osuszyć miejsca, które mają być klejone. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok.3 min. Nanieść klej na obie łączone powierzchnie trzymając pojemnik w odległości 15-20 cm. Pozostawić na 10 minut i skleić obie powierzchnie. Dzięki zastosowaniu nastawialnej główki rozpryskowej możliwe jest ustawienie dowolnego dozowania. W przypadku materiałów porowatych użyć więcej kleju. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylając usunąć nadmiar kleju z końcówki wylotowej.

### Właściwości fizyczne:

temperatura wrzenia:	- 44 °C
punkt zapłonu:	< 0 °C
temperatura zapłonu:	200 °C
wytrzymałość na temperaturę:	-20 °C - + 80 °C
samozapłon	nie ulega samozapłonowi
gęstość:	0.655 g/cm <sup>3</sup>
granice wybuchowości:	górna: 10,9 % obj. / dolna: 0,8 % obj.

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*