



BOLL

Przetrzymajmy każdego auta!

LAKIER W AEROZOLU DO ZDERZAKÓW PLASTIKOWYCH

Lakier do zderzaków plastikowych jest farbą szybko schnącą i dobrze wiążącą. Doskonale nadaje się do malowania zderzaków plastikowych i ich elementów. Farba ta może być nanoszona bezpośrednio bez użycia podkładu i uelastyczniaczy na wszystkie powierzchnie plastikowe.

Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej. **NIE STOSOWAĆ NA NAGRZANYCH ELEMENTACH PLASTIKOWYCH.** Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Czas schnięcia: ok. 60 minut w temperaturze 20 C.

Właściwości fizyczne:

kolor:	czarny/szary/jasno szary
gęstość (w 20°C):	0,739 g/cm ³
temperatura wrzenia:	-44°C
punkt zapłonu:	< 0°C
temperatura zapłonu:	365°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
granice wybuchowości:	górna: 13,0 % obj. / dolna: 1,5 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.