



BOLL

Podtrzymujemy każdego auto!

PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY SPRAY

Szybkoschnący podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających i antykorozyjnych. Doskonale nadaje się do przygotowania powierzchni w pracach lakierniczych, przeznaczony jest przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych. Posiada doskonałą przyczepność do wielu różnorodnych powierzchni i jest łatwy w szlifowaniu. Może być pokrywany większością dostępnych farb i lakierów.

Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą. Powierzchnie przylegające przykryć papierem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min. Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej. Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty. Czas schnięcia: ok. 15 minut w temperaturze 20 C. Po ok. 2 godz. może być pokrywany farbą wierzchnią.

Właściwości fizyczne:

opis ogólny:	mieszanina zawierająca aceton i octan butylu rozpylana propanem/butanem
kolor:	szary/biały/czarny
gęstość (w 20°C):	ok. 0,95 g/ml
temperatura wrzenia:	-44°C
punkt zapłonu:	< 0°C
temperatura zapłonu:	365°C
samozapłon:	nie ulega samozapłonowi
granice wybuchowości:	górna: 13,0 % obj. / dolna: 1,5 % obj.

Uwagi:

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.