



**BOLL**

*Partnerem każdego auta!*

## TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA

Stosowana do mocowania listew, profili dekoracyjnych itp. w samochodach. Odporna na działanie soli, wody, promieni UV i temperaturę. Cechuje się wysoką odpornością na ścinanie.

### Dane techniczne:

Sieciowana pianka polietylenowa, spoiwo akrylowe na bazie rozpuszczalnika.

nośnik	: pianka polietylenowa
spoiwo	: na bazie rozpuszczalnika akrylowego
grubość całkowita	: 935 my
grubość nośnika	: 860 my
ciężar całkowity	: 200 g/m <sup>2</sup>
ciężar podkładu	: 76 g/m <sup>2</sup>
ciężar spoiwa	: 124 g/m <sup>2</sup>
przyczepność do stali	: 17 N/25 mm
ściananie statyczne (godz.)	: >168 (1 kg)
wytrzymałość na ciągnięcie	: 15 N/10 cm
wydłużenie całkowite	: 400 %
wytrzymałość temperaturowa	: -20 - +100 C

### **Uwagi:**

*Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.*