


Karta Techniczna  
**Spectral EXTRA 785**  
Zmywacz uniwersalny

Spectral EXTRA 785

**PRODUKTY POWIĄZANE**  
Zmywacz uniwersalny

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Uniwersalny zmywacz
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia tłuszczu i silikonu
  - Łagodne działanie i zapach
  - Niedrażniący zapach

<b>ZASTOSOWANIE</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stal</li><li>• Aluminium</li><li>• Stal ocynkowana</li><li>• Stal nierdzewna</li><li>• Stare powłoki lakierowe</li><li>• Podkłady akrylowe</li><li>• Szpachlówki poliestrowe</li></ul>	
<b>ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH</b>	
VOC II/B/a limit	850 g/l
VOC rzeczywiste	780 g/l
<b>SPOSÓB POSTĘPOWANIA</b>	
	<p>Powierzchnie należy przemyć 2-3 razy (przy użyciu atomizera maksymalnie 2 razy). Za każdym razem używać czystej, chłonnej szmatki.</p> <p>Przed nałożeniem powłoki należy odczekać do całkowitego odparowania zmywacza.</p>
<b>WARUNKI PRZECHOWYWANIA</b>	
<p>Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.</p> <p>Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.</p>	
<b>TERMINY PRZYDATNOŚCI</b>	
Spectra EXTRA 785	24 miesiące/20°C
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	
Patrz Karta Charakterystyki	
<b>INNE INFORMACJE</b>	
<p>Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.</p>	